

# polo

BABY



Gruppo pompa motore a 2800 giri/minuto costruito

dall'Interpump, motore monocuscinetto e pompa a tre pistoni con bielle e albero camme. Il circuito idraulico è dotato di una valvola di by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa. Nel pannello elettrico vi è alloggiato l'interruttore per l'avviamento della pompa. Lancia con pistola e impugnatura anti-infortunistica, tubo alta pressione da mt. 8 con innesto rapido a vite, ugello acqua con inserti in ceramica, filtro porta gomma. Alla chiusura della lancia l'idropulitrice entra in modalità by-pass. Telaio robusto, costruito con supporto gruppo pompa motore in acciaio INOX 430 dotato di piedi in gomma per l'appoggio e l'assorbimento di eventuali vibrazioni. Dotata di un comodo maniglione in plastica che dà la possibilità di sollevare e spostare agevolmente l'intera idropulitrice.



This model has a 2800 rpm motor and pump unit that is made by Interpump. The motor has one bearing and is coupled to a three ceramic piston pump. There is no header tank so water entry is direct into the pump. The high pressure water is regulated via a by-pass valve. Electrical controls are 240 volt. It comes as standard with a 8 mtr high pressure hose with a screw-in gun and lance assembly with a water nozzle with ceramic insert and rubber guard. This model is not auto shut down - after releasing the trigger the machine enters by pass mode. Built on a sturdy frame in 430 grade stainless steel with rubber feet to reduce vibration. The frame has a carrying handle to allow easy movement of the machine.



Groupe moteur pompe à 2800 tours/minute fabriquée par Interpump, moteur mono-roulement et pompe avec trois pistons avec bielle et arbre à cames. Le circuit hydraulique est équipé avec une vanne by-pass pour la régulation de la pression, entrée de l'eau directement en pompe. Dans le tableau électrique est alloué un interrupteur pour le démarrage de la pompe. Lance avec pistolet et poignée contre les accidents, tuyau haute pression longueur 10 mètres avec raccord rapide à vis, buse eau avec inserts céramique, filtre porte-caoutchouc. A la fermeture de la lance, le nettoyeur entre en modalité « by-pass ». Chassis robuste, construit avec support groupe pompe moteur en acier inoxydable 430, fourni avec pieds en caoutchouc pour l'appui et l'absorption d'éventuelles vibrations. Equipée avec un poignées en plastique qui consent de soulever et déplacer facilement le complet nettoyeur.



Grupo motor-bomba de 2800 rpm, construido por la Interpump, con un rodamiento y bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El circuito hidráulico está dotado de una válvula by-pass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el panel eléctrico está alojado el interruptor para el accionamiento de la bomba. Lanza con pistola y la empuñadura anti-accidente, tubo de alta presión de 10 mts. con acople rápido a rosca, boquilla con plaquitas de cerámica, raccord de entrada agua con filtro. Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entra en la modalidad By-pass. Estructura robusta, construida con soporte del grupo motor bomba en acero INOX 430 dotado de patas en goma para el apoyo y el absorvimiento de eventuales vibraciones. Dotada de un comoda asa de plástico que da la posibilidad de levantar y trasladar fácilmente la hidrolavadora entera.



Bomba com a potência de 2800 rpm construído pela Interpump, motor mono rolamento e bomba de três pistões com bielas e árvore de cames. O circuito hidráulico tem uma válvula by-pass para ajustar a pressão, a água entra directamente para a bomba. No painel elétrico está o interruptor para iniciar a bomba. Lança com pistola anti-accidente, mangueira de alta pressão com 8mt. e de acoplagem rápida, bico com plastilhas de ceramica. Na paragem a lança lavadora entra no modo bypass. Cobertura robusta, construída em aço inoxidável 430 com suporte para o motor, pés de apoio em borracha para absorção de qualquer vibração. Equipado com uma pega em plástico que permite levantar e mover facilmente a lavadora.

| Model e Code    | Phase   | bar | psi  | l/h | C° | kw  | kg/h | Kg | mm.         |
|-----------------|---------|-----|------|-----|----|-----|------|----|-------------|
| ER PWPP 100/7 M | 1 phase | 100 | 1450 | 420 | -  | 1,8 | -    | 18 | 360x250x270 |