

polo

BENZINA



Gruppo pompa motore
a 1450 giri/minuto, motore

a benzina verde Honda con avviamento a strappo collegato alla pompa tramite riduttore dei giri con rapporto $\frac{1}{2}$, acceleratore automatico, alla richiesta di potenza tramite la pistola della lancia si ottiene l'accelerazione del motore, pompa a tre pistoni in ceramica con bielle e albero camme.

Il circuito idraulico è dotato di una valvola di by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa. L'aspirazione del detergente avviene in bassa pressione attraverso il sistema venturi. Lancia con pistola e impugnatura anti-infortunistica, tubo alta pressione da mt. 10 con innesto rapido a vite, ugello acqua con inserti in ceramica, filtro porta gomma. Alla chiusura della lancia l'idropulitrice entra in modalità by-pass.



This machine features a three ceramic piston 1400 rpm pump powered by a Honda petrol engine. It comes as standard with a engine speed controller which means that the engine is only running at full revs when you actually need it to, thus reducing unnecessary wear on the engine.

There is no header tank so water entry is direct into the pump. The high pressure water is regulated via a by-pass valve.

This machine has a low pressure detergent injector which is operated on the lance.

It comes as standard with a 10 mtr high pressure hose with a screw-in gun and lance assembly with a water nozzle with ceramic insert and rubber guard.

After releasing the trigger the machine enters by pass mode.



Groupe moteur pompe à 1450 tours/minute, moteur Honda avec essence verte et démarrage par secousses joint à la pompe par un réducteur avec rapport de $\frac{1}{2}$, accélérateur automatique. A la demande de puissance par le pistolet de la lance on obtient l'accélération du moteur, pompe à trois pistons avec bielle et arbre à cames.

Le circuit hydraulique est équipé avec une vanne by-pass pour la régulation de la pression, entrée de l'eau directement en pompe.

L'aspiration du détergent est réalisée en basse pression avec le système venturi.

Lance avec pistolet et poignée contre les accidents, tuyau haute pression longueur 10 mètres avec raccord rapide à vis, buse eau avec inserts céramique, filtre porte-caoutchouc.

A la fermeture de la lance, le nettoyeur entre en modalité by-pass.



Grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor a nafta marca Honda con accionamiento a correa acoplado a la bomba por medio de reductor de relación $\frac{1}{2}$, acelerador automático según la necesidad de potencia a través de la pistola de la lanza se obtiene la aceleración del motor, bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas.

El circuito hidráulico está dotado de una válvula by-pass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. La aspiración del detergente es realizada a baja presión, a través del sistema venturi.

Lanza con pistola y la empuñadura anti-accidente, tubo de alta presión de 10 mts. con acople rápido a rosca, boquilla con plaquitas de cerámica, raccord de entrada agua con filtro.

Al dejar de accionar la lanza la hidrolavadora entra en la modalidad By-pass.



A bomba a potência de 1450 rpm, motor Honda a gasolina verde, com start manual retratil conetado à bomba através da redução da relação de $\frac{1}{2}$.

Acelerador automático. A aceleração do motor é feita através da pistola da lança.

Bomba de três pistões em cerâmica com bielas e árvore de cames.

O circuito hidráulico tem uma válvula by-pass para ajustar a pressão, a água entra directamente para a bomba.

A aspiração do detergente ocorre a baixa pressão através do sistema Venturi.

Lança com pistola anti-accidente, mangueira de alta pressão com 10mt. e de acoplagem rápida, bico com plastilhas de cerâmica.

Na paragem a lança lavadora entra no modo bypass.

Model e Code	Phase	bar	psi	l/h	C°	kw	kg/h	Kg	mm.
ER PWPP 200/15 B	-	200	2900	900	-	8	-	80	850x480x600
ER PWPP 250/15 B	-	250	3625	900	-	9,5	-	80	850x480x600
ER PWPP 200/21 B	-	200	2900	1260	-	9,5	-	80	850x480x600