

# polo

PROFESSIONAL



Gruppo pompa motore a 1450 giri/minuto, motore

a doppio cuscinetto e pompa a tre pistoni in ceramica con bielle e albero camme. Il motore e la pompa sono uniti da un giunto para-strappi.

Il circuito idraulico è dotato di una valvola by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa.

Nel pannello elettrico i comandi e il circuito ausiliario sono a bassa tensione 24 volt e un salvamotore termico protegge il motore principale.

Lancia con pistola e impugnatura anti-infortunistica, tubo alta pressione da mt. 10 con innesto rapido a vite, ugello acqua con inserti in ceramica, filtro porta gomma.

Arresto totale ritardato dopo 15 secondi dalla chiusura della pistola. Copertura in vetroresina a completa protezione della idropulitrice.



This model has a motor and pump unit which runs at 1450 rpm.

The motor has two bearings and is coupled to a three ceramic piston pump. There is no header tank so water entry is direct into the pump. The high pressure water is regulated via a by-pass valve.

Electric controls are all 24 volt with a thermal overload protecting the main motor.

This machine has a low pressure detergent injector which is operated on the lance.

It comes as standard with a 10 mtr high pressure hose with a screw-in gun and lance assembly with a water nozzle with ceramic insert and rubber guard.

This machine features a 15 second delayed stop operated on the trigger.

Built with a fibreglass cover which fully protects the washer.



Groupe moteur pompe à 1450 tours/minute, moteur à double roulement et pompe avec trois pistons en céramique avec bielle et arbre à cames. Le moteur et la pompe sont assemblés par un accouplement élastiques.

Le circuit hydraulique est équipé avec une vanne by-pass pour la régulation de la pression, l'entrée de l'eau directement en pompe.

Dans le tableau électrique les réglages et le circuit auxiliaire sont à basse tension 24 volts et un coupe-circuit thermique protège le moteur principal.

Lance avec pistolet et poignée contre les accidents, tuyau haute pression longueur 10 mètres avec raccord rapide à vis, buse eau avec inserts céramique, filtre porte-caoutchouc.

Arrêt total retardé après 15 secondes de la fermeture du pistolet. Couverture en fibre de verre à complète protection du nettoyeur.



Grupo motor-bomba de 1450 rpm, motor con doble rodamiento y bomba de 3 pistones en cerámica con bielas y árbol de levas. El motor y la bomba son unidos mediante acoplamiento anti desgarre.

El circuito hidráulico está dotado de una válvula by-pass para la regulación de la presión, la entrada de agua está directamente en la bomba. En el panel eléctrico los comandos y el circuito auxiliar son de baja tensión 24 Volt y un guarda motor térmico protege el motor principal. Lanza con pistola y la empuñadura anti-accidente, tubo de alta presión de 10 mts. con acople rápido a rosca, boquilla con plaquitas de cerámica, raccord de entrada de agua con filtro.

STOP TOTAL RETARDADO, la máquina se detiene después de 15 segundos de dejar de accionar la pistola. Cobertura en Plástico reforzado con fibra de vidrio con una completa protección de la hidrolavadora.



Bomba com a potência de 1450 rpm, motor de rolamentos duplos, bomba de três pistões em cerâmica com bielas e árvore de cames.

O motor e a bomba são acoplados. O circuito hidráulico tem uma válvula by-pass, para regular a pressão e também é protegido por uma válvula de segurança, a água entra directamente para a bomba.

O painel eléctrico e os controlos são auxiliados por um circuito de baixa voltagem de 24 volts e um controlador térmico protege o motor principal no caso de sobrecarga.

Lança com pistola anti-accidente, mangueira de alta pressão com 10mt. e de acoplagem rápida, bico com pastilhas de cerâmica.

Paragem retardada em 15 s após o acionamento do gatilho. Cobertura em fibreglass para uma protecção completa da lavadora.

Model e Code	Phase	bar	psi	l/h	C°	kw	kg/h	Kg	mm.
ER PWPP 200/30 T STR	3 phase	200	2900	1800	-	11	-	150	1100x710x790
ER PWPP 400/25 T STR	3 phase	400	5800	1500	-	18	-	260	1100x710x790