



Oil-lubricated - double-stage
industrial compressors with belt drive



Compresseurs industriels - deux stage
entraînement par courroie - lubrifiés



Hochprofessionelle zweistufig verdichteter
riemenantrieb - mit schmiersystem



Compresores industriales - de dos etapas
transmisión de correa - lubricados

ER CR 305



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph/hz	r.p.m.	Kg	Lbs	A x B x h cm.
ER 62000	ER CRM 52	50	2M	321	11,33	19,3	10	145	2	1,5	230-1-50	850	54	119	104x46x82
ER 62000.1	ER CR 52	50	2M	321	11,33	19,3	10	145	2	1,5	400-3-50	850	54	119	104x46x82
ER 62001	ER CRM 102	100	2M	321	11,33	19,3	10	145	2	1,5	230-1-50	850	69	152	127x49x87
ER 62001.1	ER CR 102	100	2M	321	11,33	19,3	10	145	2	1,5	400-3-50	850	69	152	127x49x87
ER 62002	ER CRM 53	50	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	400-3-50	850	67	147	104x46x82
ER 62002.1	ER CR 53	50	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	230-1-50	850	67	147	104x46x82
ER 62003	ER CR 103	100	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	400-3-50	850	73	160	127x49x87
ER 62003.1	ER CRM 103	100	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	230-1-50	850	73	160	127x49x87
ER 62005	ER CRM 203	200	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	230-1-50	850	96	211	158x53x99
ER 62006	ER CR 203	200	2M	385	13,6	23,1	10	145	3	2	400-3-50	850	96	211	158x53x99
ER 62004	ER CR 204	200	2M	410	14,5	24,6	10	145	4	3	400-3-50	1000	96	211	158x53x99
ER 62010	ER CR 304	300 L	2B	460	16,3	27,60	10	143	4	3	400-3-50	900	153	337	178x72x115
ER 62009	ER CR 305/28	300 L	2B	585	20,6	33,10	10	143	5,5	4	400-3-50	1150	160	352	178x72x115
ER 62011	ER CR 305	300 L	2B	727	25,7	43,62	10	143	5,5	4	400-3-50	850	170	374	178x72x115
ER 62012	ER CR 307	300 L	2B	830	29,3	46,90	10	143	7,5	5,5	400-3-50	1150	185	407	178x72x115
ER 62013	ER CR 505	500 L	2B	727	25,7	43,62	10	143	5,5	4	400-3-50	850	200	440	213x74x135
ER 62014	ER CR 506	500 L	2B	830	29,3	46,90	10	143	7,5	5,5	400-3-50	1150	214	471	213x74x135
ER 62015	ER CR 507	500 L	2B	1074	37,9	64,44	10	143	7,5	5,5	400-3-50	850	235	517	213x74x135
ER 62016	ER CR 508	500 L	2B	1180	41,6	66,70	10	143	10	7,5	400-3-50	1100	250	550	213x74x135
ER 62017	ER CR 510	500 L	4VB	1454	51,3	82,24	10	143	10	7,5	400-3-50	850	280	616	213x74x135