

 Silent-running piston compressors

 Compresseurs silencieux à pistons

 Schallgedämpfte einstufige Kolbenverdichter

 Compresores insonorizados de pistones



ER CSG 600/270E

Versione con serbatoio ed essiccatore

Version with air tank and dryer
Version avec réservoir et séchoir
Version mit Luftbehälter und Trockner
Version sobre depósito y secador

VERSIONE CON SERBATOIO LT. 500 = + 300,00 €
VERSION WITH TANK LT. 500 = + 300,00 €
VERSION AVEC RESERVOIR LT. 500 = + 300,00 €
VERSION MIT LUFTBEHÄLTER LT. 500 = + 300,00 €
VERSION SOBRE DEPOSITO LT. 500 = + 300,00 €

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

COD.	TYPE	Liters	Cil.	lt/min.	CFM	m ³ /h	bar	psi	Hp/Cv	kW	Volt/ph	r.p.m.	dB-A	Dryer	Kg	Lbs	A x B x h
ER 40038	ER CSG 520/270 E	270 F	2	481	16,9	30	9	131	4	3	400/3	1.400	67	CQ 0065	225	496	160x72x170
ER 40039	ER CSG 600/270 E	270 F	2	585	20,6	36	11	159	5,5	4	400/3	1.400	68	CQ 0065	235	518	160x72x170
ER 40040	ER CSG 820/270 E	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	68	CQ 0065	245	540	160x72x170
ER 40041	ER CSG 820.Δ/270 E	270 F	2	798	28,2	49	11	159	7,5	5,5	400/3	1.400	68	CQ 0065	250	551	160x72x170
ER 40042	ER CSG 1000.Δ/270 E	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1.400	69	CQ 0065	255	562	160x72x170
ER 40043	ER CSG 1000.Δ/270 E	270 F	2	950	33,6	58	11	159	10	7,5	400/3	1.400	69	CQ 0065	260	573	160x72x170

Δ = Avviamento stella/triangolo • Delta-star starting • Demarrage étoile/triangle • Stern-/Dreieckanlasser • Arranque estrella/triangulo